

2 F L

ゴムパッキン
縁切りする

- 壁仕上げ材
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 音パット(ア)40 空間にロックウール80K(ア)40充填@455ピッチ
- 合板(ア)12
- 間柱t105mm 空間にグラスウール32K(ア)50充填
- 空気層(ア)100以上
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 間柱t105mm 空間にグラスウール32K(ア)50充填
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 壁仕上げ材

- 外壁
- 間柱t105mm 空間にグラスウール32K(ア)50充填
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 空気層(ア)100以上
- 間柱t105mm 空間にグラスウール32K(ア)50充填
- 合板(ア)12
- 音パット(ア)40 空間にロックウール80K(ア)40充填@455
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 壁仕上げ材

- 2F床下地
- グラスウール32K(ア)50充填
- 天井下地(野縁)
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 防振吊木@900
- 天井下地(野縁)
- 合板(ア)12
- 音パット(ア)40 空間にロックウール80K(ア)40充填@303
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- 強化石膏ボードタイプ(ア)15
- ソーラトンキューブ(ア)15

- フローリング(ア)12以上
- サイルシートVP4H33(ア)4
- 合板(ア)12
- 音パット(ア)40 空間にロックウール80K(ア)40充填@303
- 合板(ア)12
- 合板(ア)12
- 合板(ア)12
- グラスウール96K(ア)25
- グラスウール96K(ア)25
- レベラー
- 調整モルタル
- 土間コンクリート
- 土間フォーム(ア)30
- 防湿・防蟻シート
- 敷砂利
- 盛土

床下は鋼製束ではなく土間上げ

防音ドアガーディアンDr-45

防音ドアガーディアンDr-40

コーキング処理
縁切りする。

屋外: Dr65、屋内: Dr55